

A
ST93 HQI / CDM-TD
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W / 150W HQI/CDM-TD,
 dreh- und kippbar, ohne EVG,
 Leuchtmittel und Reflektor,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

B
ST93 Reflektor
 Material: Kunststoff,
 Aufsatz für ST93 HQI / CDM-TD,
 in den Farben weiß, blau
 und orange

C
ST54
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W / 150W HQI-TS / CDM-TD Rx7s,
 schwenkbar, Abstrahlwinkel 90°,
 breitstrahlend,
 ohne Leuchtmittel und EVG,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

D
Standard Flood ST48
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W HQI-TS / CDM-TD Rx7s,
 schwenkbar,
 ohne Leuchtmittel und EVG,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

E
ST58A
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W HQI-TS / CDM-TD Rx7s,
 schwenkbar,
 ohne Leuchtmittel und EVG,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A			
XFST93WS70	Stromschienenstrahler HQI/CDM-TD 70W		weiß
XFST93GR70	Stromschienenstrahler HQI/CDM-TD 70W		alugrau
XFST93WS150	Stromschienenstrahler HQI/CDM-TD 150W		weiß
XFST93GR150	Stromschienenstrahler HQI/CDM-TD 150W		alugrau
Reflektoren separat bestellen			
Zubehör B			
XFST93PCWS	Reflektor		weiß
XFST93PCBL	Reflektor		blau
XFST93PCOR	Reflektor		orange
C			
XFST5470	Stromschienenstrahler CDM-TD 70W	213 x 200 x 340	silbergrau
XFST54	Stromschienenstrahler CDM-TD 150W	213 x 200 x 340	silbergrau
D			
XFST48	Stromschienenstrahler CDM-T 70W	390 x 206 x 150	silbergrau
E			
XFST58A	Stromschienenstrahler CDM-TD, 70W	140 x 169 x 230	silbergrau
Standard Leuchtmittel		Standard Vorschaltgerät	
PH1134703	70W Philips CDM-TD 830 WDL	PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse
PH1134153	150W Philips CDM-TD 830 WDL	PH74875130	150W EVG Gehäuse